

143 PU lite

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA COMPOSITE DIELÉCTRICO



AISLANTE ELÉCTRICO MAYOR A 18 KV

Fabricado sin elementos metálicos. Posee una puntera composite y suela de poliuretano ideal contra choques eléctricos. Su nivel de protección es mayor a los requeridos por la Norma Técnica Peruana (NTP).

MODELO ECONÓMICO IDEAL PARA PERSONAL DE CAMPO

Diseño moderno en cuero floter color negro. Este tipo de cuero es de muy fácil mantenimiento.

PREVIENE DE POSIBLES CAÍDAS

La suela poliuretano evita las caídas por resbalones; además, el material resiste ante cualquier contacto con aceites e hidrocarburos.

PLANTILLA WELLCO HEXAGON

Permite el flujo constante de aire al caminar gracias a su estructura tridimensional. Además, minimiza el impacto en el talón y mantiene su forma anatómica a pesar del uso constante.

CARACTERÍSTICAS



Dieléctrico



Puntera
composite



Forro
antimicótico



Suela resistente
a aceites e
hidrocarburos



Suela
antideslizante



Shock
absorbente



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

143 PU lite

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA COMPOSITE DIELÉCTRICO

Especificaciones técnicas

Cuero	Floter 1.9 mm $\pm$ 0.1 mm
Color de cuero	Negro
Forro	Tridimensional antimicótico
Puntera	Composite importada
Ojalillos	Picados
Plantilla	WP Hexagon (Plantillas anatómicas con estructura tridimensional)
Falsa	Strobel
Suela	Poliuretano antideslizante
Color de suela	Negro
Construcción	Inyección directa al corte
Huella	Lite
Altura (inc. planta)	13,3 cm aprox (talla 40)
Peso	0.962 Kg aprox (Talla 41)
Tallas disponibles	34 al 45
Presentación	Bolsa par

Comparativo de tallas

Talla Americana	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Talla Nacional	34	35		36	37	38		39

Talla Americana	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5
Talla Nacional	40	41		42	43	44	45

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los tres (03) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente. Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleto o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

Rubro y/o sector recomendado:

Empresas Eléctricas, Empresas de Metalmecánica, Mineras, Petroleras, Empresas de Comunicación, Pesqueras, Industrias Alimentarias, Empresas de Mantenimiento, Servicios de Limpieza e Industrias en general.

Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión Resistencia al desgarrar Resistencia a la tracción	> 150,000 flexiones > 180 Newtons > 20 N/mm ²
Puntera	Resistencia al impacto Resistencia a la compresión	> 200 J > 15 kN
Planta	Resistencia a la abrasión Resistencia dieléctrica	< 120 mm ³ > 18 kV

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413-18

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero floter

Para mantener limpio el cuero floter se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves para eliminar toda suciedad superficial. 2. Dejar el par a ventilación natural. 3. Para mantener el brillo natural del cuero, aplicar betún en mínimas cantidades. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de sílice para mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com