

GUANTE ALUMINIZADO

DICKSON

PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA
EL CALOR RADIANTE




APLICACIONES

Para trabajos de altas temperaturas, bomberos, soldadura, aislante contra el calor, protección al calor radiante. Uso en la industria en general.



USOS


Para traslado de productos en caliente cada 15 segundos.



MATERIAL
ALUMINIZADO



COSTURA
REFORZADA



PULGAR TIPO
MARIPOSA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de seguridad con palma y antebrazo en opción totalmente aluminizado, diseñado para trabajos de altas temperaturas. Brinda excelente protección contra el calor radiante, ideal para aplicaciones en la industria en general.



CARACTERÍSTICAS

- Palma y antebrazo de carnaza u opción a totalmente aluminizado.
- Costura con doble cadeneta de 3 a 4 puntadas por centímetro lineal.
- Kevlar[®] o rayón aluminizado 11 oz.
- Con forro de Aramida de 4 oz. o forro ignífugo de 6 oz.
- 33 o 45 cm de largo.
- Ensamblado con hilo kevlar.
- Dorso y palma en una sola pieza.
- Pulgar tipo mariposa.
- Remates de seguridad en los extremos.
- Resistencia a 250 grados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Dickson
Material	Carnaza / Aluminizado
Forro	Aramida 4 oz. o ignífugo 6 oz.
Costura	Doble cadeneta (3 a 4 puntadas/cm)
Hilo	Kevlar [®]
Largo	33 cm o 45 cm
Resistencia térmica	Hasta 250 °C
Diseño	Dorso y palma en una sola pieza Pulgar tipo mariposa
Presentación	Par de guantes

INDUSTRIAS RECOMENDADAS



Metalúrgica
y siderúrgica



Soldadura



Bomberos



Industrial
en general



Manipulación
de altas temperaturas



Central Telefónica:
(01) 637 1882



www.fagy.com.pe



**TU ALIADO
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL**