

1385301 LV 3M – PROTECTA PRO™ REGULABLE GANCHO CHICO - 6 PIES (1.8M)



ESLINGA DE TEJIDO PARA POSICIONAMIENTO AJUSTABLE PRO™

Modelo: 1385301

Brazo simple de 1.8 m (6 ft) con tejido trenzado ajustable y ganchos de seguridad en cada extremo.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga sencilla ajustable de 1.8 m (6 ft).
- Ideal para posicionamiento de trabajo o retención.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador de desgaste incorporado.
- Ganchos de seguridad de cierre automático fáciles de usar en cada extremo.

DESCRIPCION GENERAL

Las eslingas de posicionamiento PRO™ proporcionan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico, y los trabajadores confían en ellas. Estas eslingas están diseñadas sin amortiguadores, lo cual los hace ideales para aplicaciones de posicionamiento o retención. Las eslingas de posicionamiento de tejido, cuerda y cadena son tan sólidas como los trabajadores que las usan, y se distinguen por su construcción resistente a la abrasión y materiales de alta resistencia. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

Eslinga sencilla ajustable de 1.8 m (6 ft).

Lo suficientemente largas como para ser fáciles de usar, y se pueden ajustar para permitir al usuario adaptar la longitud para sus necesidades específicas de posicionamiento o retención.

Ideal para posicionamiento de trabajo o retención

Las eslingas sin amortiguadores están diseñadas para aplicaciones de retención en las que no hay posibilidad de caída vertical, o para posicionamientos donde la caída máxima se limita a 0.6 m (2 ft) o menos.

Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

Indicador de desgaste incorporado

Los hilos azules incorporados al tejido trenzado se hacen visibles e indican al usuario que el desgaste es excesivo.

Ganchos de seguridad de cierre automático fáciles de usar en cada extremo

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™
Tamaño	6 ft (1.8m)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de seguridad
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Ajustable
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	6 ft (1.8m)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
Modelo	1385301
Peso físico	0.8 kg (1.80 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga de posicionamiento de tejido
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THIS PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN
ANSI Z359.3

CAPITAL SAFETY
1385301

LNYD WEB ADJ 6' PRO, 2000161 ENDS