

# HT625B

## Anemómetro digital portátil



**2 modos de medición** --- Medición de la velocidad del aire y medición del flujo de aire, puede medir la velocidad del viento y el flujo de aire, anemómetro ideal para la recopilación de datos meteorológicos.

**Medición de alta precisión** --- El medidor de velocidad del viento puede medir con precisión la velocidad del viento en 5 unidades: m/s, km/h, ft/min, nudos, mph. Rango 0,4-30 m/s, 1,4-108 km/h, 1,3-98,5 ft/s, 0,8-58,3 nudos/h, 0,9-67,1 mph, Precisión  $\pm 2,0\%$ . Al medir la velocidad del viento, también puede ver la escala de viento de Beaufort en la pantalla, y cuyo rango es de 0 a 18.

**Anemómetro multifunción:** función de retención de datos para retener la lectura; función MÁX/MÍN/PROMEDIO para mostrar la lectura máxima, mínima y promedio en pantalla; apagado manual o automático opcional; indicador de batería baja.

Compacto y ligero, ideal para llevar en el bolsillo.

**Uso versátil:** este anemómetro es ideal para uso doméstico, como medir la velocidad del viento, para usar con sopladores de aire, y también para windsurf, vela, pesca y cometas. Adecuado para hidrología y conservación del agua, protección del medio ambiente, carreteras, aeropuertos, etc.



## Especificaciones técnicas

| Parámetro                                     | Rango                    | Resoluciones | Exactitud                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Rango de velocidad del aire                   | 0,4~30,00 m/s            | 0.01         | ± ( 2,0 % + 0,5 m/s)      |
|                                               | 1,40~108,0 km/h          | 0,01~0,1     | ± ( 2,0 % + 1,8 km/h)     |
|                                               | 1,30~98,50 pies/s        | 0.01         | ± ( 2,0 % + 1,6 pies/s)   |
|                                               | 0,80~58,30 nudos         | 0.01         | ± ( 2,0 % + 1,0 nudos)    |
|                                               | 0,90~67,10 millas/h      | 0.01         | ± ( 2,0 % + 1,1 millas/h) |
|                                               | 78,00~5900 pies/m        | 0,01~0,1     | ± ( 2,0 % + 10 pies/m)    |
| Rango de volumen de aire                      | 0~9999 CFM (CMM, CMS)    | 0,01~0,1     |                           |
| Pantalla                                      | 9999 cuentas             |              |                           |
| Temperatura                                   | -20~60°C ( -14~140°F )   | 0.1          | ±1,5°C                    |
| Punto de rocío                                | -20~60°C ( -4~140°F )    | 0.1          | ±1,5°C                    |
| Bulbo húmedo                                  | -50~60 °C ( -58~140 °F ) | 0.1          | ±1,5°C                    |
| Humedad                                       | 0~99%                    | 0.1          | ±4,0 %                    |
| Conexión USB                                  | Sí                       |              |                           |
| Visualización del nivel de velocidad del aire | Sí                       |              |                           |
| Configuración del área del conducto de aire   | Sí                       |              |                           |
| Retención de datos                            | Sí                       |              |                           |
| MÁX./MÍN./PROMEDIO                            | Sí                       |              |                           |
| Apagado automático                            | Sí                       |              |                           |
| Indicación de batería baja                    | Sí                       |              |                           |
| Desarrollado por                              | 3 pilas AAA de 1,5 V     |              |                           |
| Peso                                          | Aprox. 180 g             |              |                           |
| Tamaño                                        | 197 x 60 x 33 mm         |              |                           |