

ELEVADOR HIDRAULICO 2 - 3 TN



PREMIUM
HOIST[™]



- ✓ El elevador hidráulico manual se caracteriza por una estructura sencilla.
- ✓ Solución profesional para el almacenamiento y transporte en obras.
- ✓ Construida en chapa de acero plegada que aporta un gran robustez y resistencia.
- ✓ Equipada con rueda de timón en goma y ruedas de material poliuretano-nylon prensado
- ✓ El sistema de elevación se realiza mediante una bomba hidráulica de simple efecto, equipada con una válvula de sobrecarga.
- ✓ La elevación se produce bombeando con el timón, y el descenso al liberar la válvula del grupo hidráulico, con lo que se consigue un descenso uniforme.
- ✓ Tirador ergonómico para su fácil manipulación.
- ✓ Rango de temperaturas de trabajo -20°C a +40°C

MODELO	HTP	
Capacidad de carga (ton)	2	3
Altura maxima de elevacion (mm)	1600	1600
Altura reducida de las orquillas (mm)	85	100
Longitud de tenedor (mm)	900	1000
Anchura ajustable de las orquillas (mm)	270-680	320-770
Ancho exterior de las patas delanteras (mm)	750	750
Poder de operacion de la manivela (mm)	32	40
Volumen minimo de repostaje del deposito del combustible.	2.0	3.0
Tamaño de la rueda delantera (mm)	85 X 50	100 X 50
Tamaño de la rueda trasera (mm)	180 X 50	180 X 50
Tamaño global (mm)	2050 X 750 X1480	2050 X 800X 1650
Peso (kg)	180	280

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com